



USB ИЗОЛЯТОР

- USB 2.0
- Гальванич. отделение: 4 kVAC
- Скорость 12 Mbaud
- Компактный дизайн

OM USB-ISO

Изолятор для USB шины.

Преобразователь гальванически отделяет Full Speed USB шину и таким образом безопасно защищает Ваше подключенное оборудование от помех, ударов и от перенапряжения до 4 kV.

УПРАВЛЕНИЕ

Использование преобразователя не требует установки драйверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИИ

Вход

Тип	USB 2.0
Скорость	12Мб
Подключен.	коннектор USB-A

Выход

Тип	USB 2.0
Скорость	12Мб
Подключен.	коннектор USB-A
Нагрузка	Выходной ток < 200 мА

ПИТАНИЕ

Стабильн.: 5 VDC/250 мА, питание с USB

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: PC, негорючий UL 94 V-0, голубой
Размеры: 50 x 24 x 14мм (ш x в x г)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключен.: USB-A

Рабочая температура: 0°...60°C

Температура хранения: -10°...85°C

ESD: 15 kV

Диэлектр. прочность: 4 kVAC в течении 1 мин. между входом и выходом

Прочн. изоляции: для степени загрязнения II, катег. измер. III

Вход/Выход > 600 V(СИ), 300 V(ДИ)

СИ - Стандартная изоляция, ДИ - Двойная изоляция

КОД ЗАКАЗА

OM USB-ISO